

PROGRESS ART - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Označení výrobku	PROGRESS ART
Materiál profilů	RAU-FIPRO X®
Konstrukční hloubka rámu	80 mm
Konstrukční hloubka křídla	82 mm
Kování	Roto NX Designo - skryté
Alternativa - kování s viditelnými panty	Roto NX *)
Zasklení	trojsklo Ug=0,5
Maximální tloušťka zasklení	56 mm
Součinitel prostupu tepla oknem (hodnota Uw) při zasklení Ug=0,5 a použití dělicího meziskelního rámečku Swisspacer Ultimate	Uw až 0,68 W/m²K
Hodnota tepelného prostupu rámu	U _r = 0,83 W/m²K
Povrchová úprava	kaširování (dekory dle vzorníku DAFE - PLAST) nebo hliníková obložka
Počet komor v rámu a křídle	7
Termomodul nebo nízkoemisní vložka LowE v rámu a křídle pro maximální tepelnou izolaci	ANO
Parapetní profil	PVC 7 komor
Alternativa - speciální parapetní profil	ULTRAFOAM 08 (U=0,8)
Těsnění	extrudované TPE, 3 roviny
Vzduchová neprůzvučnost [Rw]	až 48 dB
Odolnost proti vloupání	až RC2 bez použití výztuže
Maximální výška křídla - materiál bílý (základní)	až 2,7 m
Maximální výška křídla - materiál barevný	až 2,65 m

*) v případě použití kování ROTO NX doporučujeme použít rám 75 s větší pohledovou šířkou